

Датчик температуры WTR 190

Краткое описание

- Термометр сопротивления применяется в качестве датчика комнатной температуры
- Закрытый защитный фитинг, не перфорированный
- Материал устойчив к чистящим средствам
- Широкий температурный диапазон
- Положение резьбового соединения с защитным фитингом можно выбрать
- Как опция - преобразователь

Технические характеристики


- Защитный фитинг из нержавеющей стали 1.4571 (V4A Экстра)
- Длина датчика 45 мм, другая длина по запросу
- Соединительный корпус из полиамида PA6
- Размеры 58 x 64 x 35 мм
- Степень защиты IP 65
- Стандартный температурный диапазон: от -50 °C до +130 °C с преобразователем: от -40 °C до +85 °C



WTR190-A1-1A3-KMU

Типичные области применения

- Измерение температуры в холодильных камерах
- Измерение температуры в морозильных камерах
- Измерение температуры в камерах размораживания
- Измерение температуры в охлаждающих туннелях
- Измерение температуры в шоковых морозильных камерах
- Измерение температуры в копильнях
- Измерение температуры в камерах созревания
- Измерение температуры воздуха снаружи
- Измерение температуры в суровых условиях



Код заказа WTR 190...

Пример заказа: WTR190-A1-1A3-KMU

Направленность резьбового соединения к защитному фитингу (датчику)

- A1 Резьбовое соединение сверху, защитный фитинг (датчик) снизу
- B1 Резьбовое соединение справа, защитный фитинг (датчик) снизу
- Направляющая Датчик комнатной температуры для шкафа управления, укрепляется на направляющей

Тип датчика и погрешность

- 1A2 1xPT100 2-х проводной класс A
- 1A3 1xPT100 3-х проводной класс A
- 1A4 1xPT100 4-х проводной класс A
- 2A2 2xPT100 2-х проводной класс A
- 2A3 2xPT100 3-х проводной класс A
- 1A2/PT1000 1xPT1000 2-х проводной
- NI1000 1xNI1000 датчик ТК6180
- КТУ81-110 1xКТУ81-110 датчик
- КТУ81-210 1xКТУ81-210 датчик
- KX типы датчиков или погрешности по запросу клиента

Опции

- KMU с преобразователем KMU100 в корпусе